



# PACKAGING

**FLEXIBLE de RACCORDEMENT**

**SANS SOUDEURE**

**SANS OUTIL**

Connectable en 1 seul clic

Facile à démonter

Réutilisable

**clix system**

Poussez c'est raccordé

**NOUVEAU**

C 610 110 D - M 4

Longueur **35 cm**

EAU FROIDE

EAU CHAUDE

Laboratoire Française

**FLEXIBLE de RACCORDEMENT**

**clix system**

Poussez c'est raccordé

**Pour raccorder :**


**Caractéristiques :**

- Les flexibles pour alimentation eau DOMIX utilisent la technologie Clix System :
- ▶ Sans soudure ni outil
- ▶ Connectable en un seul clic
- ▶ Facile à démonter
- ▶ Réutilisable
- Le flexible DOMIX permet d'effectuer des raccordements en toute simplicité et en toute facilité, même dans les endroits les plus inaccessibles.
- S'utilise pour tous travaux de plomberie pour connecter facilement des tubes en cuivre conformes à la norme NF EN 1057.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas souder ou chauffer le tube à proximité de la zone de connexion. S'assurer d'un usage strictement à l'eau chaude ou froide.

**Comment choisir ?**

**Vous voulez connecter...**

**1** 2 tubes cuivre entre eux :

Vérifier que le diamètre du raccord correspond au diamètre du tube.

**2** 1 tube cuivre avec un accessoire / un embout fileté :

Vérifier que le diamètre du raccord correspond au diamètre du tube et vérifier le filetage.

Utiliser un tournevis pour régler le serrage. Mettre un joint adhésif pour rendre étanche le filetage de l'accessoire.

**Comment raccorder ?**

- 1) Couper le tube (si nécessaire)
- 2) Ebarvurer
- 3) Présenter le flexible :

Poussez c'est raccordé !

En cas d'erreur, le flexible équipé du raccord Clix System est démontable à l'aide d'une clé (voir en magasin) et réutilisable :

**Attention !**

En installant le flexible, veiller à :

- ne pas vriller le flexible sur lui-même
- éviter tout pincement exagéré du flexible.

C 610 110 D - M 4

Certifié ACS N°M ACCLY 072

- Norme alimentaire. Compatible eau potable.
- Résistance à la température : -10°C / +90°C max
- Résistance à la pression : 16 bar max
- Débit : 3 m<sup>3</sup> / h max

Le garantie de 3 ans implique le respect de montage et de utilisation du flexible. Merci de lire les instructions techniques fournies sur cet emballage.